



Основные особенности:

Конструкция	Разборная
Монтаж	Напольный
Резьбовые опоры	В комплекте
Роликовые опоры	Опционально
Распределенная нагрузка	До 300 кг.
Стандартные цвета	RAL7035 (серый), RAL9005 (черный)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Телекоммуникационные стойки iCA Equipment серии RS-2 (далее изделия) предназначены для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, имеют разборную конструкцию с возможностью регулировки полезной глубины от 550 до 750 мм с шагом 50 мм.
- 1.2. Стойки изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:
 - температуре от +5°C до +40°C;
 - верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.
- 1.3. Стойки рекомендуются для установки в них оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Перфорация направляющих соответствует стандарту DIN 41494-7.
- 1.4. Размерный ряд

Высота, U	Габаритные размеры (ШxВ), мм без учета резьбовых опор	Полезная глубина, мм
16	565x835	550–750
24	565x1190	
33	565x1590	
42	565x1990	
45	565x2125	

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 12 месяцев.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.
- 3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.
- 3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1. Техническое обслуживание сводится к удалению пыли с изделия, по мере загрязнения.
- 4.2. Для проведения технического обслуживания стойки необходимо обесточить смонтированное в ней оборудование.
- 4.3. Запрещается применять для очистки стоек растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ поз.	Наименование	Кол.-во, шт.
1	Монтажная направляющая	4
2	Поперечная планка верхняя	2
3	Поперечная планка нижняя	2
4	Уголок	8
5	Регулировочная планка	4
6	Комплект крепежа (болт М6х12, шайба, гайка М6 с фланцем по 80 шт.)	1
7	Резьбовая опора	4

Примечание — Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию стойки без уведомления.

Отметка о выпуске и упаковке изделия

Дата «___» _____ 20__ г. Ответственный _____

Отметка о продаже изделия

Дата «___» _____ 20__ г. Компания-продавец _____

М.П.